



ANNIE SLOAN

CHALK PAINT™ LACQUER

*un vernis résistant pour
une utilisation en intérieur
ou en extérieur*



La laque Chalk Paint™ Lacquer donne une finition de protection résistante, adaptée aux travaux intérieurs ou extérieurs. Elle est spécialement conçue pour une utilisation avec la peinture Chalk Paint™. La laque Chalk Paint™ Lacquer comprend une protection anti-UV intégrée (pour préserver l'éclat des couleurs en extérieur), sa teneur en COV est faible et elle peut être utilisée sur des jouets. La laque Chalk Paint™ Lacquer est disponible en finition Brillante ou Mate. Elle peut s'appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet pulvérisateur.

CHALK PAINT™ LACQUER *Fiche info*

Guide de démarrage

Annie recommande la laque Chalk Paint™ Lacquer pour protéger vos sols, votre mobilier extérieur et vos éléments de cuisine.

Assurez-vous que votre surface est sèche et sans poussière. N'appliquez pas la laque Chalk Paint™ Lacquer sur des surfaces cirées. Testez toujours la peinture et la laque sur une petite surface avant de commencer car les résultats peuvent varier selon les

traitements précédents. Consultez la section Conseils et techniques ci-dessous pour plus d'informations. Mélangez bien la laque Chalk Paint™ Lacquer avant et pendant l'utilisation. N'appliquez pas de coups de pinceau de manière excessive. Chaque pot couvre une surface de 19 m².

Utilisez un pinceau ou un rouleau de bonne qualité et appliquez méthodiquement. Annie recommande de diluer la laque avec 10 % d'eau pour appliquer par-dessus la peinture Chalk Paint™ et obtenir une finition encore plus homogène. Le temps de séchage pour une protection optimale est de 14 jours. La laque devrait néanmoins être sèche au toucher et prête pour une seconde application au bout d'1 à 2 heures, mais pourrait prendre plus longtemps. Des températures froides et un taux d'humidité élevé prolongent le temps de séchage.

Utilisation extérieure

Appliquez au moins deux couches fines pour les applications extérieures et assurer une couverture complète. De l'eau risque de pénétrer dans toute zone non enduite, ce qui pourrait entraîner l'écaillement de la peinture Chalk Paint™ au fil du temps.

« Entreposez votre mobilier surcyclé à l'intérieur ou mettez-le à l'abri pendant l'hiver pour prolonger la durée de conservation de la finition ».

— Annie Sloan

Entretien

Lavez immédiatement vos pinceaux ou vos rouleaux dans de l'eau chaude savonneuse. Pour protéger votre mobilier laqué Chalk Paint™ Lacquer, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et d'eau légèrement savonneuse. Évitez d'utiliser régulièrement des produits chimiques agressifs. Entreposez le

restant de votre laque Chalk Paint™ Lacquer dans un endroit frais et sec, et optimisez sa durée de conservation en versant le contenu des pots entamés à plus de la moitié de leur contenance dans de petits pots hermétiques. Pour un résultat optimal, utilisez la laque Chalk Paint™ Lacquer dans les 12 mois suivant l'achat.

Conseils et techniques

- * Utilisez simultanément les laques Chalk Paint™ Lacquer Mate et Brillante pour créer un contraste de texture et un résultat original !
- * Les finitions brillantes sont généralement plus résistantes que les finitions mates. Pour renforcer la résistance de votre finition, appliquez 1 à 2 couches de laque Brillante suivie(s) d'une couche de laque Mate.
- * **Opacité** — utilisez la laque Mate avec modération sur des couleurs foncées car une accumulation de produit peut créer un voile blanc en raison des agents qu'elle contient.
- * **Décoloration** — les surfaces en bois peuvent être imprévisibles. L'application de laque peut faire ressortir les tanins ou les taches d'une finition précédente et causer une décoloration jaunâtre. Faites un essai sur une petite zone avant d'appliquer sur toute la surface. Si des taches apparaissent, étanchéifiez toute la surface de votre mobilier avec une gomme-laque ou un autre apprêt étanchéifiant avant de peindre. La laque Chalk Paint™ Lacquer peut parfois agir comme agent d'étanchéité. Faites d'abord un essai !

*pour une utilisation
intérieure et extérieure*



protection anti-UV



*Disponible en finition
Mate ou Brillante*



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan and  are registered trade marks of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN & KR. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP UK. (+44) 1865 713089.