



Annie Sloan™

# Chalk Paint™ - Guide de démarrage

Ça fait plus de 20 ans qu'Annie Sloan a mis au point sa peinture décorative incomparable Chalk Paint™ et elle a révolutionné le domaine de la peinture. Déçue par le manque de possibilités en matière de peinture à l'époque, elle a créé sa propre peinture, incroyablement polyvalente et facile à utiliser, pour les amateurs de bricolage tout comme pour les peintres professionnels.

La peinture décorative Chalk Paint™ permet d'obtenir des résultats exceptionnels en toute simplicité. Surtout, quand on sait comment s'y prendre. Alors, laissez s'exprimer l'artiste qui est en vous ! Faites-vous plaisir en peignant et osez. Vous révélez ainsi votre style propre.

Quelques finitions classiques pas à pas



## Un look vintage simple



\* Appliquez une couche de Chalk Paint™ avec des mouvements de pinceau dans tous les sens.



\* Appliquez deux couches de Chalk Paint™ par des coups de pinceau dans tous les sens. Utilisez deux couleurs différentes assorties en première puis seconde couches. La seconde couche doit être plus fine que la première.

\* Appliquez la Cire Molle Claire d'Annie Sloan à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'un pinceau, en faisant pénétrer la cire dans la peinture comme vous appliqueriez votre crème pour les mains, puis éliminez toute quantité excessive au fur et à mesure.

\* *Optionnel* \* Éliminez une petite quantité de peinture à l'aide d'un papier de verre de grain moyen ou fin, jusqu'à ce que vous obteniez la finition recherchée.

\* *Optionnel* \* Pour un superbe aspect ancien, utilisez la Cire Molle Foncée d'Annie Sloan mais toujours après avoir appliqué la Cire Molle Claire. Lorsque la cire claire est encore humide, étalez la cire foncée par petites zones et éliminez toute quantité excessive de cire foncée avec la cire claire au fur et à mesure.

\* Terminez en vous assurant d'avoir appliqué de la cire sur l'intégralité des surfaces de votre mobilier au moins une fois avec un chiffon non pelucheux.



**Vous souhaitez en savoir plus ?** Chaque revendeur Annie Sloan vous propose des ateliers et des conseils pratiques sur toutes les techniques de la méthode Annie Sloan.

## Aspect rustique et craquelé

\* Placez la peinture dans votre réfrigérateur pendant quelques heures pour qu'elle épaississe.

\* Appliquez deux couches (voire trois sur certaines zones) et laissez sécher. Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour accentuer l'effet écaillé.



\* Une fois la peinture sèche, utilisez un morceau de papier de verre plié pour gratter la peinture.

## Finition lisse moderne

\* Poncez la surface à l'aide d'un papier de verre de grain moyen pour lisser toute zone où la texture est saillante.

\* Diluez à l'eau votre peinture et appliquez-la de façon uniforme et lisse par des coups de pinceau dans le sens du grain du bois.

\* *Optionnel* \* Une fois la peinture sèche, utilisez un papier de verre de grain fin 600 ou supérieur pour polir la surface finie.

« Évitez le perfectionnisme ! L'effet usé n'est pas difficile à obtenir, et le concept est justement d'avoir une finition qui ne soit pas parfaite. » - Annie Sloan™

## Pas besoin d'apprêt, pas besoin de poncer ? C'est possible.

Chalk Paint™ adhère sur pratiquement toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur, et il est rarement nécessaire de poncer ou d'appliquer une couche d'apprêt avant de peindre. Vous attaquez directement par la partie la plus divertissante : un résultat spectaculaire en toute simplicité.

Si vous travaillez sur un bois neuf ou non traité, vous devrez appliquer une laque de gomme claire sur les nœuds et les pores ouverts

du bois. Cela bloquera la remontée des tanins à travers la peinture.

Si une tache jaune ou rose apparaît en travers de la peinture d'un mobilier ancien, généralement datant des années 1930 et 1940, appliquez une laque de gomme claire. Pour résoudre le problème, appliquez une ou deux couches de laque de gomme à l'aide d'un chiffon tampon. Le séchage ne prend que quelques minutes et vous pourrez ensuite continuer de peindre !



# Optimisez la polyvalence de la peinture décorative Chalk Paint™

Si à l'origine Annie Sloan avait conçu Chalk Paint™ pour le mobilier, vous pouvez également l'utiliser de nombreuses autres manières créatives.

**Dans le jardin** — Utilisez Chalk Paint™ sur les murs extérieurs, le mobilier de jardin (sauf le teck), le métal, le béton, le plastique mat et même la terre cuite. Laissez la peinture durcir jusqu'au lendemain, puis essuyez à l'aide d'un chiffon humide avant toute exposition à la pluie. Inutile d'appliquer une cire.

**Murs** — Appliquez à l'aide d'un rouleau éponge ou d'un pinceau large pour obtenir une texture légère. Vous pouvez ensuite soit appliquer de la cire à l'aide d'un gros pinceau, soit laisser tel quel. Les murs d'une chambre auront un superbe aspect si vous optez pour une finition non cirée, mate et lisse.

**Sols** — Chalk Paint™ peut transformer l'aspect des sols en béton et des planchers en bois, même s'ils sont vernis. Il suffit d'appliquer deux ou trois couches de Chalk Paint™, puis la laque d'Annie Sloan à l'aide d'un rouleau éponge pour une plus grande durabilité.

**Meubles de cuisine** — Vous obtiendrez de superbes résultats avec Chalk Paint™ appliquée sur les surfaces et à l'intérieur de vos meubles. Appliquez au moins deux couches de peinture, puis deux ou trois couches de Cire Molle d'Annie Sloan pour les traiter et les protéger. Rien de plus simple.

**Métal** — Vous pouvez peindre sur presque toutes les surfaces y compris le métal. Chalk Paint™ rénove les objets en vieux laiton et tout ce qui est en métal ; elle permet même de couvrir et de ralentir la progression de la rouille.

« Chalk Paint™ vous permet de créer de la texture avec votre pinceau. Si vous préférez une finition lisse, il suffit d'ajouter un peu d'eau » - Annie Sloan



## La Cire Molle d'Annie Sloan donne de superbes résultats

La Cire Molle d'Annie Sloan est le complément parfait de la peinture décorative Chalk Paint™. En fait, elle en est un partenaire indispensable ! Vous obtiendrez des résultats exceptionnels en toute facilité, il suffit d'utiliser un chiffon en coton ou un pinceau en soie pure douce à pointe ovale (Pure Bristle Brush) Annie Sloan pour bien atteindre les angles et les fissures.

« Il est rarement nécessaire de poncer ou d'appliquer une couche d'appât avant de peindre. Vous attaquez directement avec la partie la plus divertissante ! »  
- Annie Sloan

- \* Appliquez la cire en « poussant » le pinceau afin qu'elle pénètre dans la peinture Chalk Paint™ et procure de superbes résultats. Appliquez-la comme vous appliquez votre crème pour les mains ! Éliminez toute quantité excessive de cire à l'aide d'un chiffon propre.
- \* Ce n'est pas une question de quantité, alors inutile d'appliquer la cire en couche trop épaisse. La cire sera sèche au toucher immédiatement après son application.
- \* Appliquez par petites zones pour que la cire ne sèche pas avant d'avoir été correctement étalée.


- \* Introduisez de la Cire Molle Foncée dans les fissures, puis essuyez avec de la Cire Molle Claire pour obtenir un résultat parfait.
- \* La cire sera rapidement sèche au toucher mais nécessitera un certain temps pour durcir.
- \* Le processus de durcissement peut prendre 5 à 21 jours selon la température ambiante.
- \* Pour obtenir une finition brillante, laissez reposer environ 24 heures avant de polir.
- \* Une fois totalement durcie, la Cire Molle d'Annie Sloan est appropriée aux produits alimentaires.



## Votre pinceau Annie Sloan

\* Quand vous avez fini de travailler, nettoyez minutieusement votre pinceau en soie pure (Pure Bristle Brush) Annie Sloan avec de l'eau tiède pour éliminer toute la couleur. \* Vous pouvez également utiliser votre pinceau en soie pure (Pure Bristle Brush) pour appliquer de la Cire Molle. Il suffit de le laver avec de l'eau tiède et un savon dégraissant.

## Votre revendeur le plus proche :



## Un aspect superbe et durable

\* Pour éliminer les marques ou les taches, utilisez un chiffon légèrement humide ou une peau de chamois imprégnée d'un peu de savon doux. Si vous utilisez un nettoyant plus fort, vous devrez peut-être appliquer de nouveau de la cire sur la zone concernée. \* Conserver à l'abri des températures extrêmes ou de l'humidité. Tout comme vous, votre produit préfère un climat modéré ! \* L'alcool dissout la cire, aussi est-il déconseillé d'utiliser de la cire sur les plans de bars.



## Rejoignez Annie en ligne :

- \* [www.AnnieSloan.com](http://www.AnnieSloan.com) \* [www.ChalkPaint.com](http://www.ChalkPaint.com)
- \* [Facebook.com/AnnieSloanHome](https://www.facebook.com/AnnieSloanHome) \* [Pinterest.com/AnnieSloanHome](https://www.pinterest.com/AnnieSloanHome)
- \* [Twitter @AnnieSloanHome](https://twitter.com/AnnieSloanHome) \* [YouTube.com/AnnieSloanOfficial](https://www.youtube.com/AnnieSloanOfficial)
- \* [www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk](http://www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk)